



## NAADLOOS STALEN PRECISIEBUIS

Geschikt voor hydrauliek of pneumatiek volgens EN 10305-4.



### TECHNISCHE GEGEVENS:

<b>MATERIAAL:</b>	E235 (St. 37.4)
<b>UITVOERING:</b>	+N (gegloeid) Gefosfateerd of uitwendig verzinkt In- en uitwendig geolied (zwarte buis) Inwendig geolied (verzinkte buis) Gestempeld (over gehele lengte) Uiteinden afgedopt Wervelstroombeproeft
<b>WERKDRUK:</b>	Volgens DIN2413 I Statisch III Dynamisch
<b>TOLERANTIE:</b>	EN 10305-1
<b>FABRIKAGE:</b>	Naadloos, koudgetrokken
<b>LENGTE:</b>	Handelslengte ca. 6 mtr Eventueel gezaagd.
<b>CERTIFICAAT:</b>	EN10204 / 3.1 EN10204 / 3.2

### Mechanische Eigenschappen:

	t/m 16mm	t/m 40 mm	t/m 65 mm
<b>VLOEIGRENS:</b>	235	225	215
<b>TREKSTERKTE:</b>	350 - 480 N/mm <sup>2</sup>		
<b>REK (A5):</b>	25%		