

**RVS - 316Ti - RVS - 1.4571 - RVS - 316Ti - RVS**
**PERSMAATTABEL**

Persmantel	Slang / NW	5	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50
------------	------------	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

**PM 0 RVS**

**Niet schillen**

R7	11,2	14,6	15,9	18,6	23	26	28,4	37	-	-	-
1TS	11,1	14,5	15,8	18,5	22	25	28	36,5	-	-	-
R8	11,1	14,3	15,7	18,3	23	26	29	37	-	-	-

Persmantel	Slang / NW	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50
------------	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

**PM 1 RVS**

**Niet schillen**

1SC	16,2	17,3	20,5	24	28	31,8	38,5	-	-	-
SL:	22	22	24	26	29	32	40	-	-	-
SØ:	Tot op het staaldraad.									
2SK	17	17,4	20,6	24,5	28 <sup>3</sup>	32,2	38,7	-	-	-

( 3 = Persen met PM 3 -mantel!!!)

Persmantel	Slang / NW	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50
------------	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

**PM 2 RVS**

**Niet schillen**

1SN	16,5	17,7	21,4	24,8	28,7	32,3	40	48	56,6	70
2SN	17	18,7	22,5	25,7	29,6	33,5	42	50	58,6	71,7
2SK	16,4	17,7	21,4	24,8	28,7	32,3	40,4	-	-	-

Persmantel	Slang / NW	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50
------------	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

**PM 4 RVS**


SL:	25	21	28	28	29	37	41	49	55	62
SØ:	Tot op het staaldraad.									

2ST	18,2	19	22	26	28,5	34,1	40,7	52,5	58,8	71,3
-----	------	----	----	----	------	------	------	------	------	------

SL:	25	-	28	28	29	37	41	49	55	62
SD:	Tot op het staaldraad.									

4SP	19,4	-	22,6	25,9	29,2	34,9	41,5	54,3	61,4	*
-----	------	---	------	------	------	------	------	------	------	---

Persmantel	Slang / NW	20	25	32	40	50
------------	------------	----	----	----	----	----

**PM 4-S RVS**


Schillengte uitw.	48,8	62,8	69,9	78,5	84,8
Schillengte inw.	15	17	21,5	22	29
Schildiam. inw./uitw.	Tot op het staaldraad.				

4SH Persmaat	34	42	50,4	57,7	73,8
--------------	----	----	------	------	------

R15 Persmaat	34	42			
--------------	----	----	--	--	--

Persmantel	Slang / NW	32	40	50
------------	------------	----	----	----

**PM 6-S RVS**


Schillengte uitw.	74	81	85
Schillengte inw.	21,5	22	29
Schildiam. inw./uitw.	Tot op het staaldraad.		

R15/R13 Persmaat	56,1	63	77,6
------------------	------	----	------

Persmantel	Slang / NW	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50
------------	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

**PM 5 RVS**

3TE	16,1 <sup>2</sup>	18,8	20,4	24,2	29	32,2	39,5	45,2	*	*
-----	-------------------	------	------	------	----	------	------	------	---	---

( 2 = Persen met PM 2 -mantel!!!)

Persmantel	Slang / NW	6	8	10	13	16	20	25	32	40	50
------------	------------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

**PM 6 RVS**

**Niet schillen**

PTFE	13	13,8	15,5	20,5	23,5	27	34	-	-	-
------	----	------	------	------	------	----	----	---	---	---

(Alle maten zijn gegeven in MM. De persdiameter kan zich i.v.m. toleranties enigszins wijzigen.)

Stand: Januari 2008