



SNELKOPPELINGEN

PUSH-PULL en SCHROEFUITVOERING

(In STAAL VERZINKT of RVS)



TECHNISCHE GEGEVENS

PUSH-PULL SNELKOPPELINGEN: Afmetingen volgens ISO 7241-1, Serie A
(In RVS uitvoering volgens ISO-B)
Max. druk 350 / 250 Bar

PUSH-PULL SNELKOPPELINGEN VLAKDICHTEND: Afmetingen volgens ISO/DIS 16028
Max. druk 315 Bar

SCHROEFSNELKOPPELINGEN: Standaard afmetingen
Max. druk 450 / 300 Bar
Onder druk koppelbaar (max. 50 Bar)

DOOS SVK


SNELKOPPELING (DOOS)

KG-150

Uitvoering met **BSP**-binnendraad of **SNIJRING**-aansluiting.

Temperatuur: -25grC tot +125grC.

Aansl. (A)	Bouwgr. (BG)	Werkdruk (BAR)	Bestel nr.	Prijs
-----------------	-------------------	---------------------	------------	-------



* Binnendraad (BSP).

1/4"	BG1	350	DOOS SVK 1/4" ISO A**	10,15
3/8"	BG2	300	DOOS SVK BG2 3/8"	15,20
3/8"	BG2	350	DOOS SVK 3/8" ISO A**	11,62
1/2"	BG3	250	DOOS SVK BG3 1/2"	13,47
3/4"	BG4	250	DOOS SVK 3/4" ISO A**	23,47
3/4"	BG6	225	DOOS SVK BG6 3/4"	57,75
1"	BG6	225	DOOS SVK BG6 1"	57,75
1-1/4"	BG7	200	DOOS SVK 1-1/4" ISO A**	145,38
1-1/2"	BG8	190	DOOS SVK 1-1/2" ISO A**	204,05
2"	BG9	160	DOOS SVK 2" ISO A**	344,08



* Binnendraad (Metrisch).

M22X1.5	BG3	225	DOOS SVK BG3 M22X1.5	14,57
---------	-----	-----	----------------------	-------

* Snijringaansluiting licht en zwaar.

12L	BG3	225	DOOS SVK BG3 12L	14,57
15L	BG3	225	DOOS SVK BG3 15L	14,57
12S	BG3	225	DOOS SVK BG3 12S	14,57

* Snijringaansluiting in schotuitvoering licht en zwaar.

12L	BG3	225	DOOS SVK BG3 12L SV	16,42
15L	BG3	225	DOOS SVK BG3 15L SV	16,79
12S	BG3	225	DOOS SVK BG3 12S SV	16,60

* Toebehoren.

Stofplug	ISO A 1/4"		STOFPLUG SVK 1/4" ISO /	1,48
Stofplug	BG2 + ISO A 3/8"		STOFPLUG SVK BG2	1,59
Stofplug	BG3		STOFPLUG SVK BG3	0,89
Stofplug	ISO A 3/4"		STOFPLUG SVK 3/4" ISO /	4,61
Stofplug	BG6		STOFPLUG SVK BG6	5,02



Standaard stofpluggen voor overige afmetingen op aanvraag leverbaar!

Stofplug	BG3	(= Zelfsluitend)	STOFKAP ZELFSL BG3 BLAUW	4,43
Stofplug	BG3	(= Zelfsluitend)	STOFKAP ZELFSL BG3 ROOD	4,43
Stofplug	BG3	(= Zelfsluitend)	STOFKAP ZELFSL BG3 GROEN	4,43
Stofplug	BG3	(= Zelfsluitend)	STOFKAP ZELFSL BG3 GEEL	4,43



* Onderdelen.

Afdichtingset	BG1		ASVK BG1	1,48
Afdichtingset	BG2		ASVK BG2	1,55
Afdichtingset	BG3		ASVK BG3	1,55
Afdichtingset	BG6		ASVK BG6	2,21



Afdichtsets voor overige afmetingen op aanvraag leverbaar!

**** Let op: Geen PUSH-PULL uitvoering!!**



STEKKER SVK


SNELKOPPELING (STEKKER)

KG-150

Uitvoering met **BSP**-binnendraad of **SNIJRING**-aansluiting.

Temperatuur: -25grC tot +125grC.

Aansl. (A)	Bouwgr. (BG)	Werkdruk (BAR)	Bestel nr.	Prijs
-----------------	-------------------	---------------------	------------	-------



* Binnendraad (BSP).

1/4"	BG1	350	STEKKER SVK 1/4" ISO A*	4,65
3/8"	BG2	350	STEKKER SVK BG2 3/8"	5,61
3/8"	BG2	350	STEKKER SVK 3/8" ISO A*	5,61
1/2"	BG3	250	STEKKER SVK BG3 1/2"	4,98
3/4"	BG4	250	STEKKER SVK 3/4" ISO A*	11,70
3/4"	BG6	225	STEKKER SVK BG6 3/4"	28,85
1"	BG6	225	STEKKER SVK BG6 1"	28,85
1-1/4"	BG7	200	STEKKER SVK 1-1/4" ISO	72,69
1-1/2"	BG8	190	STEKKER SVK 1-1/2" ISO	90,95
2"	BG9	160	STEKKER SVK 2" ISO A**	169,73



* Binnendraad (Metrisch).

M22X1.5	BG3	225	STEKKER SVK BG3 M22X	6,35
---------	-----	-----	----------------------	------

* Snijringaansluiting licht en zwaar.

12L	BG3	225	STEKKER SVK BG3 12L	6,35
15L	BG3	225	STEKKER SVK BG3 15L	6,35
12S	BG3	225	STEKKER SVK BG3 12S	6,35

* Snijringaansluiting in schotuitvoering licht en zwaar.

12L	BG3	225	STEKKER SVK BG3 12L S'	7,82
15L	BG3	225	STEKKER SVK BG3 15L S'	8,12
12S	BG3	225	STEKKER SVK BG3 12S S'	7,97

* Toebehoren.

Stofkap	ISO A 1/4"		STOFKAP SVK 1/4" ISO A	1,48
Stofkap	BG2 + ISO A 3/8"		STOFKAP SVK BG2	1,59
Stofkap	BG3		STOFKAP SVK BG3	0,89
Stofkap	ISO A 3/4"		STOFKAP SVK 3/4" ISO A	4,61
Stofkap	BG6		STOFKAP SVK BG6	5,02



Standaard stofkappen voor overige afmetingen op aanvraag leverbaar!