
SBE BANJO FITTING HIGH PRESSURE BSP EDE

BSP parallel.

Sealing ring EDE (vulcanised NBR) for “narrow” DIN 3852/d4 bore.

O-ring NBR (e.g. Perbunan), FKM (e.g. Viton) upon request.





description	pipe OD	PB series	S_1	S_2	S_3	L_2	l_2	l_3	L_3	D_9	i	h	G	MA* Nm	kg / 100 pcs
DS-SBE 6-RL/EDE	6		14	17	17	27	12.0	24	10.5	14.9	8	2.5	G 1/8" A	20	6.4
DS-SBE 8-RL/EDE	8	L 500	17	22	19	29	14.5	30	14.0	18.9	12	3.0	G 1/4" A	50	11.7
DS-SBE 10-RL/EDE	10		19	22	19	30	15.5	30	14.0	18.9	12	3.0	G 1/4" A	50	12.3
DS-SBE 12-RL/EDE	12		22	27	24	33	18.0	36	16.5	21.9	12	3.0	G 3/8" A	75	20.7
DS-SBE 15-RL/EDE	15	L 400	27	32	30	37	21.5	45	21.5	26.9	14	4.5	G 1/2" A	130	35.9
DS-SBE 18-RL/EDE	18		32	32	30	37	21.0	45	21.5	26.9	14	4.5	G 1/2" A	130	38.4
DS-SBE 22-RL/EDE	22		36	41	36	44	27.5	53	24.0	32.9	16	3.5	G 3/4" A	250	66.6
DS-SBE 28-RL/EDE	28	L 250	41	50	46	49	32.0	66	30.5	39.9	18	3.5	G 1" A	350	112.7
DS-SBE 35-RL/EDE	35		50	60	55	58	36.0	76	35.5	49.9	20	3.5	G 11/4" A	600	166.3
DS-SBE 42-RL/EDE	42		60	70	60	63	40.5	87	40.5	55.9	22	3.5	G 11/2" A	800	245.9
DS-SBE 6-RS/EDE	6		17	22	19	31	16.5	30	14.0	18.9	12	3.0	G 1/4" A	50	12.6
DS-SBE 8-RS/EDE	8		19	22	19	31	16.5	30	14.0	18.9	12	3.0	G 1/4" A	50	12.9
DS-SBE 10-RS/EDE	10		22	27	24	35	18.5	36	16.5	21.9	12	3.0	G 3/8" A	75	22.0
DS-SBE 12-RS/EDE	12	S 500	24	27	24	35	18.5	36	16.5	21.9	12	3.0	G 3/8" A	75	22.5
DS-SBE 14-RS/EDE	14		27	32	30	40	22.5	45	21.5	26.9	14	4.5	G 1/2" A	130	37.5
DS-SBE 16-RS/EDE	16		30	32	30	40	22.0	45	21.5	26.9	14	4.5	G 1/2" A	130	39.3
DS-SBE 20-RS/EDE	20		36	41	36	48	26.5	53	24.0	32.9	16	3.5	G 3/4" A	250	69.2
DS-SBE 25-RS/EDE	25	S 400	46	50	46	56	31.5	66	30.5	39.9	18	3.5	G 1" A	350	128.4
DS-SBE 30-RS/EDE	30		50	60	55	64	37.0	76	35.5	49.9	20	3.5	G 11/4" A	600	176.3
DS-SBE 38-RS/EDE	38		60	70	60	72	41.5	87	40.5	55.9	22	3.5	G 11/2" A	800	293.0

L_2 = approximate length with nut tightened
** Recommended tightening torques for stud threads G. with mating material steel*
Please see “Engineering and technical data - Selecting the correct tube fitting” for more information on pressure.