

Stromingsschema

Leidingdiameter, volumestroom en aanbevolen stromingssnelheid

Di in mm | Q in l/min



Beschikbare buismaten per drukklasse

Buismaat: buitendiameter × wanddikte

PN 100			10×1		12×1			15×1			18×1	20×1,5	22×1,5	25×2		28×2	30×2,5				35×2,5	38×3				42×3	42×2 (80 bar)				
PN 160		8×1		12×1,5		15×1,5	16×1,5		18×1,5	20×2		22×2			28×2,5	30×3				35×3	38×4				42×4						
PN 210				12×1,5		15×2	16×2			20×2,5			25×3		30×4					38×5											
PN 250	8×1,5		10×1,5	12×2		15×2	16×2			20×2,5			25×3		30×4					38×5											
PN 315	8×1,5					16×2,5			20×3			25×4		30×5				38×6													

Inwendige diameter Di (mm)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
-------------------------------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

